



PROISOL WP BOX - распределительные коробки в комплекте с заливным компаундом

PROISOL WP BOX - это готовые к установке комплекты состоящие из распределительной коробки и заливного компаунда. В ассортименте Proisol WP BOX есть комплекты коробок с клеммами и без клемм, с кабельными вводами в виде мембраны или елочки, а так же коробки с плоскими стенками для сверления и установки полноценных кабельных вводов типа MG.

Просто

WP BOX рассчитаны по принципу все в одной упаковке, вы просто открываете упаковку и у Вас под рукой готовый комплект для подключения в суровых условиях эксплуатации.

Время застывания компаунда

Сверх быстрое застывание, что гарантирует быструю установку и сокращает время ожидания ввода в эксплуатацию кабельного соединения.

Монтаж и заливка PROISOL WP BOX

В зависимости от выбранного комплекта WP BOX, перед монтажом вы проверяете комплектность в соответствии с артикулом. Производите коммутацию проводов и переходите к процессу подготовки и заливки компаунда. Температура компонентов компаунда перед смешиванием должна быть не менее +20°С. Налейте отвердитель (компонент В) в емкость с основным компонентом А. Тщательно перемешивайте в течении 30-60 секунд. Жизнедеятельность раствора после смешивания не менее 10 минут. Рекомендуем в течении 15 минут после смешивания компонентов произвести заливку распределительной коробки. Компаунд наносить заливкой. Смесь должна равномерно покрыть все контактные соединения. **При заливке компаунда температура окружающей среды должна быть не менее +5°С. Для заливки компаунда при низких температурах (ниже +5°С) рекомендуем применять термочехлы с подогревом арт. WP-thermo-1.**





PROISOL

WPbox



- Высокая герметичность благодаря заливному компаунду Proisol.
- Оптимальный коэффициент прочности коробки, гарантированный жесткой конструкцией и качественными материалами.
- Универсальное применение: возможность наружного монтажа благодаря устойчивости к воздействию ультрафиолета и возможность установки в земле, бетоне, на открытом воздухе благодаря наличию заливного компаунда в комплекте

Артикулы PROISOL WP BOX доступные к заказу



Распределительная коробка WP BOX, без клемм

Тип	Исполнение	Тип кабельного ввода	Цвет	Кратность отгрузки, шт.	Размеры (ДxШxВ)	Степень защиты IP	Тип компаунда	Арт.-№
WRH	Без клемм	ступенчатый	светло-серый	1	43x80x35	55/68	белый	WRH-43
WRH	Без клемм	ступенчатый	светло-серый	1	65x40	55/68	белый	WRH-65
WRH	Без клемм	ступенчатый	светло-серый	1	70x70x40	55/68	белый	WRH-70
WRH	Без клемм	ступенчатый	светло-серый	1	85x85x40	55/68	белый	WRH-85
WRH	Без клемм	MG, PG	светло-серый	1	80x80x50	55/68	белый	WRH-80g
WRH	Без клемм	ступенчатый	светло-серый	1	100x100x55	55/68	белый	WRH-100
WRH	Без клемм	MG, PG	светло-серый	1	100x100x50	55/68	белый	WRH-100g
WRH	Без клемм	MG,PG	светло-серый	1	108x108x64	67/68	белый	WRH-111g
WRH	Без клемм	MG,PG	светло-серый	1	120x80x50	67/68	белый	WRH-120g
WRH	Без клемм	MG,PG	светло-серый	1	116x162x75	67/68	белый	WRH-161g
WRH	Без клемм	MG,PG	светло-серый	1	151x175x95	67/68	белый	WRH-171g
WRH	Без клемм	MG,PG	светло-серый	1	180x241x95	67/68	белый	WRH-231g
WRH	Без клемм	MG,PG	светло-серый	1	239x328x129	67/68	белый	WRH-322g



Распределительная коробка WP BOX, с клеммами

Тип	Исполнение	Тип кабельного ввода	Цвет	Кратность отгрузки, шт.	Размеры (ДxШxВ)	Степень защиты IP	Тип компаунда	Арт.-№
WPK	С клеммой	мембраны	светло-серый	1	80x80x50, 1.5-4.0 кв	66/68	прозрачный	WPK-80g
WPK	С клеммой	мембраны	светло-серый	1	100x100x60, 1.5-4.0 кв.	66/68	прозрачный	WPK-100g
WPK	С клеммой	мембраны	светло-серый	1	125x125x75, 2.5-6.0 кв	66/68	прозрачный	WPK-125g
WPK	С клеммой	мембраны	светло-серый	1	175x125x87, 2.5-6.0 кв	66/68	прозрачный	WPK-175g
WPK	С клеммой	мембраны	светло-серый	1	175x125x87, 2.5-4.0 кв 16кл	66/68	прозрачный	WPK-17516g
WPK	С клеммой	мембраны	светло-серый	1	175x125x87, 2.5-4.0 кв 20 кл	66/68	прозрачный	WPK-17520g
WPK	С клеммой	мембраны	черный	1	80x80x50, 1.5-4.0 кв	66/68	прозрачный	WPK-80b
WPK	С клеммой	мембраны	черный	1	100x100x60, 1.5-4.0 кв.	66/68	прозрачный	WPK-100b
WPK	С клеммой	мембраны	черный	1	125x125x75, 2.5-6.0 кв	66/68	прозрачный	WPK-125b
WPK	С клеммой	мембраны	черный	1	175x125x87, 2.5-6.0 кв	66/68	прозрачный	WPK-175b