




Варианты размещения клемм WAGO 222 серии или аналогов.




Соединитель для сращивания
серии 222 или аналог; для всех
типов проводников; макс. 4 мм²;
2-5 проводов; с рычагами; серый
корпус; Темп. окружающей среды:
макс. 40 °С;





PROISOL
nut
box



Артикул	Наименование, размер ДхШхВ	Типы подключаемых клемм			
		WAGO 221	WAGO 222	-	ЗВИ-3
NUT-1	NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 кв.мм, 42мм x 32 мм x 24 мм	2x  1x  1x 	2x  1x  1x 	3x  2.5 мм ²	1x  2.5 мм ²

Артикулы доступные к заказу

Артикул	Наименование
NUT-3	NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 кв.мм, комплект 3 шт.
NUT-5	NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 кв.мм, комплект 5 шт.
NUT-10	NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 кв.мм, комплект 10 шт.
NUT-20	NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 кв.мм, комплект 20 шт.
NUT-40	NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 кв.мм, комплект 40 шт.