



Серия AquaPRO POST IP65

Комплекты кнопочных постов IP65 с предустановленными аппаратами управления и сигнализации

Артикул:

CPRO-POST65-134

Характеристики:

Тип продукта:	Комплект кнопочного поста IP65 с переключателем
Материал корпуса:	пластик
Описание маркировки:	Положение лево - включено, положение право - выключено
Состав поста:	1 переключатель с рукояткой
Место маркировки:	На корпусе
Цвет:	основание светло-серое RAL7035, крышка темно-серая RAL 7016
Кабельный ввод:	Кабельный ввод в комплекте, зажимная способность 6-12 мм
Износостойкость:	1x10 ⁵ циклов
Аппараты управления:	соответствуют ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)

Условия эксплуатации и монтажа:

Температура окружающего воздуха:	-30 С до +60 С
Высота над уровнем моря:	не более 2000 метров
Влажность:	не более 90% при температуре +20 С
Конденсатообразование:	при выпадении конденсата применять заливной компаунд PROISOL
Степень загрязнения среды:	3
Степень защиты IP:	корпус IP65, аппараты управления IP65, кабельный ввод IP68

Параметры тока и напряжения:

Напряжение:	AC 50/60 Гц, 240 В, DC 24 В
Ток:	10А
Рабочее напряжение/ток AC/15:	230В/6А
Рабочее напряжение/ток DC/13:	24В/1/5А

Гарантия на оборудование:

Гарантия:	Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев
-----------	--



Устойчивость к УФ и химии:

RoHS - REACH

Поставка:

Кнопочные посты поставляются в индивидуальной упаковке

Утилизация:

Не требует специальных операций по утилизации

Рекомендации по применению:

Промышленные объекты с повышенными требованиями к IP, IK, УФ стойкости.