

Серия CPRO-KDin-PC

Распределительные коробки из поликарбоната с Din-рейкой IP66

Описание: Коробка распределительная 175x130x90, из PC, серого цвета, с DIN-рейкой, IP66, ввод кабеля через мембраны 4x D=20мм, 6x D=25мм и 5x D=32мм

Артикул:
CPRO-KDin-PC175

Характеристики:

Тип продукта:	Распределительная коробка из PC, с Din-рейкой и уплотнительными мембранами, винты крышки из нержавеющей стали
Размеры (Ш x Г x В):	175 x 130 x 90 мм
Отверстия под кабельные вводы:	уплотнительные мембраны 4x D=20мм, 6x D=25мм и 5x D=32мм, возможно использовать полноценный кабельный ввод типа M (доп. опция заказывается отдельно)
Комплектация:	Din-рейка оцинкованная (установлена)
Цвет:	Светло-серый
Крышка:	Не прозрачная
Крепление коробки:	На поверхность, свободная укладка в грунт, монтаж под водой
Материалы:	Поликарбонат (PC)

Технические данные:

Степень защиты IP:	IP66
Степень защиты IK:	IK08
Испытание нитью накала:	850 °C
Испытание давлением шарика:	70 °C
Температура эксплуатации:	-25 °C / +60 °C
Максимальное напряжение:	1000 V AC / 1500 V DC
Класс защиты от поражения током:	Класс II

Стандарты:

Соответствует стандарту: TP TC 004/2011

